

DH-PFS3206-4P-120

Conmutador PoE de 4 puertos (no administrado)



Características

- Conmutador PoE no administrado de dos capas
- La cascada se puede realizar a través del puerto de fibra SFP
- Estudio automático y envejecimiento de MAC, la capacidad de la lista de direcciones MAC es de 8K
- Admite IEEE802.3af, IEEE802.3at, estándar Hi-PoE
- Cumple con los estándares IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z e IEEE802.3X
- Diseño industrial de temperatura amplia

Especificación técnica

Modelo	DH-PFS3206-4P-120
Puerto Ethernet	2*1000 Base-X 1*10/100/1000 Base-T (PoE alto/PoE+/PoE) 3*10/100 Base-T (PoE+/PoE)
Consumo de energía PoE	Puerto 1, 2, 3 ≤ 30 W Puerto 4 ≤ 60 W Total ≤ 120W
Protocolo PoE	IEEE802.3af, IEEE802.3at, alta PoE
Capacidad de conmutación	6.8G
Tasa de reenvío de paquetes	4.91Mpps
Memoria de búfer de paquetes	1 MB
Tamaño de la tabla MAC	8K
Control de flujo	Habilitar por defecto
Aplicación Humedad	10%~90%
Poder	CC48~57V
Protección contra rayos	Modo común 4KV Modo diferencial 2KV
Temperatura de trabajo	- 30°C~65°C
Peso	480g
Dimensión (ancho × profundidad × altura)	150 mm × 100 mm × 30 mm

Accesorios

Modelo	
PFT3950	1,25G 850nm,500m,LC, multimodo
PFT3960	1,25G 1310/1550nm, 20 km, LC, modo único
PFT3970	1,25G 1550/1310nm, 20 km, LC, modo único